



注) 1. ガス・電気ブースター別置きも可能です。

DJWE-500(V)仕様				
形式	ドアタイプ			
外形寸法 (mm)	600 x 600 x 1370 (扉開時1790)			
	作業面高さ 770			
重量	110kg			
ラック寸法 (mm)	500 x 500			
材質	槽本体/SUS304:化粧版/SUS430			
処理能力	ラック (ラック/時)	60		
	茶碗 (個/時)	1500		
	中皿 (枚/時)	1200		
	丼 (個/時)	960		
	グラス (個/時)	2160		
洗浄サイクル	洗浄時間	洗い可変	休止	ススギ可変
		40・60秒	5秒	7・10・15秒
		上部回転ノズル	下部回転ノズル	
	洗浄	ポンプ出力 (3相200V)		
		750W (50/60Hz)		
		吐出流量	ヒーター	温度
	130L	1KW	60°C	
	ススギ	上部回転ノズル	下部回転ノズル	
		ポンプ出力 (3相200V)		
		100 / 150W (50/60Hz)		
	吐出流量	ヒーター	温度	
	20L	3KW	80°C	
洗浄タンク容量	34.5L			
ススギタンク容量	11.5L			
洗浄タンク給湯方式	ススギノズルによる自動給湯 (回数)			
洗浄水排水方式	オーバーフロー式 (洗浄運転時) / オーバーフロー栓抜き式 (完全排水時)			
洗浄運転	扉開閉による運転 (ドアスイッチ)			
洗剤供給方式	別途自動定量方式 (無泡性液体洗剤使用)			
安全装置	ドアスイッチ/バイメタル温度感知/空焚き防止			
電源 (最大消費電力)	3相200V 50/60Hz 4.75KW			
	※手元開閉器容量: 20A以上			
配管	給湯管	13Aフレキニップル		
	配水管	40Aオネジ		
温水使用量 (L)		1.8~4.0L		
付属品	給湯	フレキニップル (13A)	1	
		ニップル (15A)	1	
		中間コック (15A)	1	
	洗剤	ホースニップル (6A)	1	
		ホースバンド (φ10)	1	
		ホース (φ10)	1	
	排水ジャバラホース (40A)	1		
ラック	1 (プレートトレイ 85)			

改訂	記事	年月日	変更者	承認
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		
△		..		

材料		品名	
		外形図	
尺度 (1/10)	作成日	型式	
	26年08月01日	DJWE-500(V)	
作図	製図	検図	承認